



## Manuel d'utilisation simplifié

### **Filtration idéale:**

Temps de filtration :

Eté : 10H/18H (+2H si T° > à 26)

Hiver : 4H/6H (un cycle 18H/20H en plus si T° entre 0 et -2) – Manuel si T° < -2 permanent

Les vannes « bonde de fond » et « skimmer » ouvertes en plein. Vanne balai fermée

### **A vérifier régulièrement :**

Le PH idéal entre 7.2 et 7.4

Le taux de chlore, brome, et SEL si traitement par électrolyseur

La pression du manomètre dans le vert pour optimiser la filtration (encrassage du filtre)

### **Lavage de filtre (à faire tous les 15 jours) :**

Eteindre la pompe et positionner la 6 voix sur *lavage et ouvrir la vanne rouge Égout*

Laisser tourner environ 30 secondes

Eteindre la pompe et positionner la 6 voix sur *rinçage*

Laisser tourner environ 15 secondes

Eteindre la pompe et positionner la 6 voix sur *filtration et refermer la vanne rouge Égout*

Si la pression reste élevée au manomètre, refaite la manipulation.

### **Aspiration avec le balai aspirateur :**

Ouvrir la vanne du balai

Fermer la vanne du skimmer et de la bonde de fond

Connecter le tuyau sur le balai et faite le descendre dans l'eau verticale pour éviter l'air

Aspirer votre piscine puis remettre les vannes dans leur position de base

**Attention pour toute vidange voir votre installateur. Votre responsabilité est engagée**